

_ LINEA Videosäulen sind flexibel einsetzbar:

Sie sind zur **Abhängung** oder **Wandmontage** geeignet. Die wahre Stärke liegt aber in der **Flexibilität und Mobilität!**

Der seitliche Rahmen ist nach hinten klappbar, dahinter verbergen sich Verschlüsse, um mehrere LINEA Displays einfach miteinander zu fixieren und sie **gemeinsam ohne Spalt als große freistehende Videowand** betreiben zu können. Je nach Anzahl und Pixelabstand ist dann fallweise ein Zusatzcontroller zur Ansteuerung notwendig.

Modell ACT-LINEA 1.5i/408x1224	
Pixelabstand physikalisch:	1,56 mm
Auflösung physikalisch:	408 x 1224 Pixel (Vollmatrix)
Bildfläche:	640 x 1.920 mm
Led-Chips gesamt:	1.498.176 LED-Chips
Ausführung:	Einseitig
Verwendete Leuchtdioden:	TOP SMD 3in1 in höchster Qualität und Selektion, Nationstar Chips
Einsichtwinkel:	160 ° horizontal, 160° vertikal
Modernste Ansteuerungstechnologie:	hochwertige Treiber-ICs auf Pixelkarten für eine bessere Bildqualität, mit interner Pulsweitenmodulation (PWM), 16-bit Farbtiefe, höhere Bildwiederholfrequenzen
Darstellbare Farben:	16.7 Mio. Farben je Pixel (vollfarbig)
Leuchtdichte:	ca. 800 cd/m², ideal für klassische Innenbereiche ohne direktes Sonnenlicht auf das Display
Grafik- und Videofähig:	Ja, AVI, MPG, MPEG, WMV, MP4, MOV, BMP, JPG, GIF
Screen-Splitting:	Ja, der Displaybereich lässt sich in beliebig viele Teilbereiche teilen
Anzeige von Zeit, Datum:	Ja, verschiedene Zeit und Datumsformate darstellbar
Simulation am PC-Monitor:	Ja, die SW kann am PC-Monitor die geplanten Werbespots darstellen
Schriftgröße(n):	viele verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Schriftbreiten, abhängig von der Größe des Displays, darstellbar (WIN-Schriftfonts), verschiedene Ein- und Ausblendeffekte wählbar
Schriftarten und Schriftgrößen:	Viele verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Schriftbreiten, abhängig von der Größe des Displays darstellbar (WIN-Schriftfonts), verschiedene Ein- und Ausblendeffekte wählbar
Steuerelektronik:	Hauptcontroller im Display verbaut, das Display muss nicht ständig mit einem PC verbunden sein
Interface:	Netzwerkanschluss (LAN/WLAN), USB-OTG
Gehäuseausführung:	schwarzes, ultraschlankes Alu-Gehäuse, freistehend, zur Abhängung und zur Wandmontage geeignet, lüfterlos
Front geschützt durch eine	abnehmbare Frontscheibe oder optionale TOP-Printplattenversiegelung
Frontwartungs-Sonderdesign:	Jede Pixelkarte hält magnetisch und lässt sich von vorne abnehmen, rückseitig befindet sich unten die Steuereinheit und die Netzgeräte.
Spannungsversorgung:	230Vac
Gewicht:	ca. 32 kg
technische Änderungen vorbehalten	
Maße (BxHxT):	ca. 650 x 1.930 x 40 mm (+32 mm Steuereinheit unten bzw. plus Tiefe des Standfußes)
Im Lieferumfang enthalten:	Display mit eingebautem Controller, auf Wunsch mit Online-Ansteuerung, in diesem Fall zeigt die Linea-Videosäule dann in Echtzeit einen Ausschnitt den PC-Monitors (Windows 10/11-Software)

Modell ACT-LINEA 1.8i/344x1024	
Pixelabstand physikalisch:	1,86 mm
Auflösung physikalisch:	344 x 1032 Pixel (Vollmatrix)
Bildfläche:	640 x 1.920 mm
Led-Chips gesamt:	1.065.024 LED-Chips
Ausführung:	Einseitig
Verwendete Leuchtdioden:	TOP SMD 3in1 in höchster Qualität und Selektion, Nationstar Chips
Einsichtswinkel:	160 ° horizontal, 160° vertikal
Modernste Ansteuerungstechnologie:	hochwertige Treiber-ICs auf Pixelkarten für eine bessere Bildqualität, mit interner Pulsweitenmodulation, 16-bit Farbtiefe, höhere Bildwiederholfrequenzen
Darstellbare Farben:	16.7 Mio. Farben je Pixel (vollfarbig)
Leuchtdichte:	ca. 800 cd/m², ideal für klassische Innenbereiche ohne direktes Sonnenlicht auf das Display
Grafik- und Videofähig:	Ja, AVI, MPG, MPEG, WMV, MP4, MOV, BMP, JPG, GIF
Screen-Splitting:	Ja, der Displaybereich lässt sich in beliebig viele Teilbereiche teilen
Anzeige von Zeit, Datum:	Ja, verschiedene Zeit und Datumsformate darstellbar
Simulation am PC-Monitor:	Ja, die SW kann am PC-Monitor die geplanten Werbespots darstellen
Schriftgröße(n):	viele verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Schriftbreiten, abhängig von der Größe des Displays darstellbar (WIN-Schriftfonts), verschiedene Ein- und Ausblendeffekte wählbar
Schriftarten und Schriftgrößen:	Viele verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Schriftbreiten, abhängig von der Größe des Displays darstellbar (WIN-Schriftfonts), verschiedene Ein- und Ausblendeffekte wählbar
Steuerelektronik:	Hauptcontroller im Display verbaut, das Display muss nicht ständig mit einem PC verbunden sein.
Interface:	Netzwerkanschluss (LAN/WLAN), USB-OTG
Gehäuseausführung:	schwarzes, ultraschlankes Alu-Gehäuse, freistehend, zur Abhängung und zur Wandmontage geeignet
Front geschützt durch eine Frontwartungs-Sonderdesign:	abnehmbare Frontscheibe oder optionale TOP-Printplattenversiegelung
	Jede Pixelkarte hält magnetisch und lässt sich von vorne abnehmen, rückseitig befindet sich unter der Frontscheibe die Steuereinheit und die Netzgeräte.
Spannungsversorgung:	230Vac
Gewicht:	ca. 32 kg
technische Änderungen vorbehalten	
Maße (BxHxT):	ca. 650 x 1.930 x 40 mm (+32 mm Steuereinheit unten bzw. plus Tiefe des Ständer)
Im Lieferumfang enthalten:	Display mit eingebautem Controller, auf Wunsch mit Online-Ansteuerung, in diesem Fall zeigt die Software dann in Echtzeit einen Ausschnitt den PC-Monitors (Windows 10/11-Software)

Modell ACT-LINEA 2.5i/256x768	
Pixelabstand physikalisch:	2,5 mm
Auflösung physikalisch:	256 x 768 Pixel (Vollmatrix)
Bildfläche:	640 x 1.920 mm
Led-Chips gesamt:	589.824 LED-Chips
Ausführung:	Einseitig
Verwendete Leuchtdioden:	TOP SMD 3in1 in höchster Qualität und Selektion, Nationstar Chips
Einsichtswinkel:	160 ° horizontal, 160° vertikal
Modernste Ansteuerungstechnologie:	hochwertige Treiber-ICs auf Pixelkarten für eine bessere Bildqualität, mit interner Pulsweitenmodulation (PWM), 16-bit Farbtiefe, höhere Bildwiederholfrequenzen
Darstellbare Farben:	16.7 Mio. Farben je Pixel (vollfarbig)
Leuchtdichte:	ca. 800 cd/m², ideal für klassische Innenbereiche ohne direktes Sonnenlicht auf das Display
Grafik- und Videofähig:	Ja, AVI, MPG, MPEG, WMV, MP4, MOV, BMP, JPG, GIF
Screen-Splitting:	Ja, der Displaybereich lässt sich in beliebig viele Teilbereiche teilen
Anzeige von Zeit, Datum:	Ja, verschiedene Zeit und Datumsformate darstellbar
Simulation am PC-Monitor:	Ja, die SW kann am PC-Monitor die geplanten Werbespots darstellen
Schriftgröße(n):	viele verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Schriftbreiten, abhängig von der Größe des Displays, darstellbar (WIN-Schriftfonts), verschiedene Ein- und Ausblendeeffekte wählbar
Schriftarten und Schriftgrößen:	Viele verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Schriftbreiten, abhängig von der Größe des Displays darstellbar (WIN-Schriftfonts), verschiedene Ein- und Ausblendeeffekte wählbar
Steuerelektronik:	Hauptcontroller im Display verbaut, das Display muss nicht ständig mit einem PC verbunden sein
Interface:	Netzwerkanschluss (LAN/WLAN), USB-OTG
Gehäuseausführung:	schwarzes, ultraschlankes Alu-Gehäuse, freistehend, zur Abhängung und zur Wandmontage geeignet, lüfterlos
Front geschützt durch eine	abnehmbare Frontscheibe oder optionale TOP-Printplattenversiegelung
Frontwartungs-Sonderdesign:	Jede Pixelkarte hält magnetisch und lässt sich von vorne abnehmen, rückseitig befindet sich unten die Steuereinheit und die Netzgeräte.
Spannungsversorgung:	230Vac
Gewicht:	ca. 32 kg
technische Änderungen vorbehalten	
Maße (BxHxT):	ca. 650 x 1.930 x 40 mm (+32 mm Steuereinheit unten bzw. plus Tiefe des Standfußes)
Im Lieferumfang enthalten:	Display mit eingebautem Controller, auf Wunsch mit Online-Ansteuerung, in diesem Fall zeigt die Linea-Videosäule dann in Echtzeit einen Ausschnitt den PC-Monitors (Windows 10/11-Software)