

Photon Life PK32

Photon Life PK32 Heimprojektor









- 4K UHD 4LED Technologie Genießen Sie helle, immersive Unterhaltung mit 1100 Lumen von lebendiger Klarheit.
- Superschnelles Gaming Die ultraniedrige Eingabeverzögerung von 4,6 ms bietet Gamern eine Echtzeit-Reaktionszeit, die die Konkurrenz in den Schatten stellt.
- Platzieren und Abspielen ToF Die automatische vertikale Trapezkorrektur und der Fokus stellen sich automatisch ein und sorgen für ein klares, scharfes und perfekt gerades Bild.
- Eingebaute Lautsprecher Dank der beiden eingebauten 5W Lautsprecher ist keine zusätzliche Soundanlage erforderlich.



Heben Sie Ihre Unterhaltung auf das nächste Level mit dem Photon Life PK32.

Photon Life PK32 - kinoreifes 4K überall. Angetrieben von 4LED-Technologie mit 1100 ISO-Lumen, 95 % DCI-P3-Farben und einer extrem niedrigen Eingabeverzögerung von 4,6 ms für flüssiges Gaming. Genießen Sie die Magie eines 150-Zoll-Großbildschirms, USB-C-Konnektivität und intelligenten Autofokus mit ToF-Technologie. Einfach einstecken und loslegen.

Specifications

UPC: 796435 44 807 3, EAN: 5055387668973, Colour: Black

Display/Bild Display Technologie

DLP®

Auflösung UHD (3840x2160) Helligkeit 1.100Lumen Helligkeit (HK/ANSI) 2.000 Kontrastverhältnis 250,000 Bildseitenformat 16:9 Kompatible Bildformate 4:3,16:9 40°

Keystone Korrektur horizontal

Keystone Korrektur - vertikal Hat vertikale Auto Keystone Ja

Korrektur Horizontale Scan Rate

23-240Khz Vertikale Scan Rate 15-255Hz Uniformität 90%

Leinwandgröße 1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale

Lampentyp Lichtquelle LED Lebensdauer

4 LED 30.000Stunden

Optik Projektionsverhältnis

1.12:1 ~ 1.46:1 1.497m - 4.848m

Projektionsabstand (m) 1.3 Zoom Manuell Zoom Typ Brennweite (mm) 11.9 ~ 15.5 Native Offset 105%

Anschluss Anschlüsse

Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C

Ausgänge 1 x USB-A Power 2A, 1 x Audio 3.5mm

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO 30dB Betriebsgeräusch (max) 32dB

Computer Kompatibilität VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60,

WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB,

1920x1200_RB

2D Kompatibilität 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_60, 1080p_50, 1080p_24, 1080p_23.98, 1080p_30, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P,

2160/60P

3D Kompatibilität Nein

Sicherheit Kensington Lock IP rating IP5X (Optical Engine only)

25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, OSD / Display Sprachen

Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch,

Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb 360° Darstellung Ja

Betriebsbedingungen Operating Altitude: Without high altitude mode,

0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, $0^{\circ}\text{C}-30^{\circ}\text{C@}1500\text{m}-3000\text{m}$ above sea level. Non-Operating Altitude: $30^{\circ}\text{C@}0\sim12,200\text{m}$ above sea level.

Fernbedienung .la Lautsprecher Watt pro Lautsprecher Standard Zubehör

Netzteil (150W) Fernbedienung

Grundlegendes Benutzerhandbuch

2x AAA Batterie HDMI Kabel 4.60ms

Eingangsverzögerung Stromverbrauch

VAC 100-240V (50/60Hz) Stromversorgung

Stromverbrauch (standby) 0.5W Stromverbrauch (min) 69W Stromverbrauch (max) 162W

Gewicht und Maße

238 x 215 x 130 Abmessungen (B x T x H) (mm) Gross weight 4 kg Net weight 2.2 kg

