

# EB-982W

## DATENBLATT / BROSCHÜRE



Dieser WXGA-Projektor mit 4.200 Lumen, mehreren Anschlussmöglichkeiten und einfacher Einrichtung setzt neue Standards für skalierbare Projektionen.

Zeigen Sie Ihre Präsentationen im besten Licht – mit einem hellen WXGA-Projektor, der eine große und skalierbare Projektionsfläche bietet. Mit diesem zuverlässigen Gerät gehören lange Ausfallzeiten der Vergangenheit an. Die langlebigen Lampe und Luftfilter ermöglichen eine jahrelange Nutzung, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Der Projektor verfügt außerdem über vielfältige Anschlussmöglichkeiten und ist einfach einzurichten.

### Exzellente Sichtbarkeit

Mit diesem WXGA-Projektor werden Inhalte hell, lebendig und gestochen scharf dargestellt, sodass jeder im Raum eine gute Sicht hat. Die Projektion ist skalierbar bis zu einer Bilddiagonale von 280 Zoll (7,11 m) und liefert exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen – dank einem hohen Kontrastverhältnis von 16.000:1 und 4.200 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit.

### Minimale Wartung

Unsere zuverlässigen Projektoren und langlebigen Lampen helfen, Ausfallzeiten und Servicekosten zu vermeiden. Stellen Sie sich vor, was Sie bei minimalen Unterbrechungen erreichen können – unsere Projektoren liefern eine jahrelange Nutzung, bevor eine Ersatzlampe benötigt wird.

### Einfache Einrichtung

Jede Arbeitsumgebung ist anders. Daher benötigen Sie eine Projektionslösung, die sich einfach installieren und einrichten lässt. Der 1,6-fache optische Zoom und die horizontale und vertikale Trapezkorrektur ermöglichen dies.

### Verwendung mehrerer Geräte

Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums und schaffen Sie dank einfachem Anschluss eine Umgebung für die Zusammenarbeit. Die iProjection-App<sup>1</sup> ermöglicht es, Inhalte von Smart-Geräten und PCs ganz einfach wiederzugeben. Die Split-Screen-Funktion kann dazu verwendet werden, Inhalte, die Sie vorher mit der Moderatorfunktion überprüfen können, von mehreren Geräten gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen.

## PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Bildqualität dank 3LCD-Technologie**  
Kontrastverhältnis von 16.000:1 und gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 4.200 Lumen
- **Minimaler Wartungsaufwand**  
Jahrelange, unterbrechungsfreie Nutzung, bevor Lampe und Filter ausgetauscht werden müssen
- **Flexible Installation**  
Horizontale/vertikale Trapezkorrektur und 1,6-facher optischer Zoom
- **Umfassendere Anschlussmöglichkeiten**  
Zwei HDMI-Anschlüsse, RJ-45-Ethernet, optionaler WLAN-Anschluss
- **Funktionen für die Zusammenarbeit**  
iProjection-App<sup>1</sup>, Split-Screen-Funktion, Moderatorfunktion

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNIK                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Projektionssystem             | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LCD-Panel                     | 0,59 Zoll mit MLA (D9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BILD                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbhelligkeit                | 4.200 Lumen- 2.600 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weißhelligkeit                | 4.200 Lumen - 2.600 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auflösung                     | WXGA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Native Contrast               | 16.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lampe                         | UHE, 230 W, 6.500 Std. Lebensdauer, 17.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trapezkorrektur               | Automatisch Vertikal: ±30 ° Horizontal ±30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbwiedergabe                | bis zu 1,07 Milliarden Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OPTIK                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Projektionsverhältnis         | 1,38 - 2,24:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zoom                          | Manual, Factor:1 - 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektionsfläche             | 29 Zoll - 280 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektionsdistanz Weitwinkel | 0,9 m - 8,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projektionsdistanz Tele       | 1,4 m - 13,7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projektionsobjektiv F         | 1,51 - 1,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brennweite                    | 18,2 mm - 29,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Offset                        | 10 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KONNEKTIVITÄT                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| USB-Display-Funktion          | 2 in 1: Bild/ Ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlüsse                    | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), Composite-Eingang, Klinenstecker, Klinenbuchse (2x), Cinch-Audioausgang, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)                                                                                                                      |
| Smartphone-Verbindung         | Ad-Hoc/Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ERWEITERTE FUNKTIONEN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherheit                    | Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Kennwortschutz                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Features                      | AV-mute-funktion, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Einfache OSD-Voreinstellung, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Quick Corner, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig, iProjection-Einrichtung mit QR-Code |
| Farbmodi                      | Tafel, Kino, Dynamisch, Sport, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALLGEMEINES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Power consumption             | 286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abmessungen                   | 309 x 282 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                       | 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräuschpegel                 | Standard-Modus:37 dB(A) - Economy-Modus:28 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enthaltene Software           | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SONSTIGES                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie                      | 60 Monate Carry-in, Lampe: 60 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)<br>Optionaler Geräteschutz verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                   |

LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | V11H987040    |
| Barcode       | 8715946680774 |
| Ursprungsland | Philippinen   |

EB-982W

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Fernbedienung incl. Batterien
- Stromkabel
- HDMI Cable
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument
- Benutzerhandbuch (CD-ROM)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPPFP13  
V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPPFP14  
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Aktivlautsprecher – ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23  
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

1. 1 – Erfordert die iProjection-App und eine Internetverbindung. Nur kompatibel mit iOS- und Android Geräten. Möglicherweise gelten Einschränkungen für die Dateifreigabe.

