

ZH551

Umweltfreundlicher kabelloser Full HD-Laserprojektor









- Heller Full HD DuraCore Laserprojektor 5600 Lumen und IP6X zertifiziert
- Kompakt für einfache Installation 1,6facher Zoom, 360-Grad- und Hochformatprojektion
- Optoma Management Suite (OMSC)™ Verwalten und steuern Sie Ihr Gerät mit Echtzeit-Überwachung und reduzieren Sie die Ausfallzeiten, um Betriebskosten zu senken.
- Kabellose Freigabe von Inhalten Mühelose Freigabe von Inhalten mit integrierter Miracast-Bildschirmfreigabe

Der ZH551 ist ein kompakter DuraCore-Laserprojektor, der für nahtlose Zusammenarbeit und müheloses Management entwickelt wurde. Er

ermöglicht kabellose Präsentationen und die gemeinsame Nutzung von Inhalten mit Miracast und rationalisiert Ihre Abläufe mit der Unterstützung der Optoma Management Suite (OMSC)™ zur Fernüberwachung und -steuerung Ihrer Geräte.

Durch die Kombination von leistungsstarker Performance, kabelloser Technologie und flexibler Installation ist der ZH551 perfekt für Bildungseinrichtungen und professionelle Räume geeignet.



Specifications

EAN: 5055387669062, Colour: White UPC: 796435 44 813 4, Colour: White

Display/Bild Display Technologie DLP®

1080p Full HD (1920x1080) Auflösung

Helligkeit 5.600Lumen Kontrastverhältnis 3.000.000 Bildseitenformat Kompatible Bildformate 4:3,16:9 Kevstone Korrektur -309 horizontal

Keystone Korrektur - vertikal 30° Darstellbare Farben (Millionen) 1073.4 Uniformität 75%

0.71m ~ 3.68m (28" ~ 145") diagonale Leinwandgröße

Lampentyp Lichtquelle Laser 30.000Stunden LASER Lebensdauer

Optik 1.4:1 ~ 2.24:1 Projektionsverhältnis Projektionsabstand (m) 1m - 9.3m 1.6 Zoom Zoom Typ Manuell

Brennweite (mm) 20.91 ~ 32.62 Lens Shift Vertikal +15% Native Offset 118%

Lens Shift Ja - see product downloads for more information

Anschluss Anschlüsse Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Power 1,5A

Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO Betriebsgeräusch (max) 30dB

Computer Kompatibilität FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

2D Kompatibilität Refer to User Manual OSD tree

3D Kompatibilität Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)

Sicherheit

Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

IP rating OSD / Display Sprachen 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch,

Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch,

Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb Ja 360° Darstellung Ja

Betriebsbedingungen 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m

Fernbedienung Kartenstyle Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher 15W Standard Zubehör Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien

Einfaches Benutzerhandbuch

Stromverbrauch

Stromversorgung External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz

Stromverbrauch (standby) < 0.5W Stromverbrauch (min) 155W Stromverbrauch (max) 245W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 274 x 216 x 108 Gross weight 4.3 kg 2.9 kg Net weight

